

IS-UV 620 LINEA ENMALLADO "UV SYSTEM GLUING FOR PORCELAIN TILES"

LINEA ENCOLADO ENMALLADO AUTOMATICO

Sistema patentado para enmallado de mosaico cerámico, piedra y cristal. El sistema aplica la malla de fibra de vidrio de 60-150gr/m² con un bajo consumo de adhesivo monocomponente sin manipulación.

Alta producción hasta 2000 mallas por turno en formatos desde 30x30 hasta 60x60cm.

Línea para uso de refuerzo en placas de formatos medios hasta 60x120cm, 45x90cm y 60x60cm Utilizable en refuerzo de mármol, Fachada ventilada y gresite de vidrio.

No precisa de tiempos de espera, el curado es inmediato y el material ya es encajable apilable para su entrega.

ACCESORIOS

Molde de PU para mosaico

Medidas disponibles molde: 290x290, 300x300x310x310mm

Malla: Recomendado de 70-90gr/m² con apresto



VENTAJAS

- Velocidad de trabajo 3-4m/min
- Curado instantáneo <10s
- Versatilidad, Porcelánico, piedra, mármol
- Adhesivo 100% sólido.
- NO inflamable, NO irritante
- Tiempo limpieza mínimo



DATOS MAQUINA

Longitud total de la línea= 5,6m
Formato max. de trabajo = 60cm
Potencia total instalada = 15kw
Potencia lámpara UV = 10kw
Tensión de trabajo = 380/480v
Frecuencia = 50/60hz

Manufactured
under license of
breton